

# DEROX BAT 84

Niezwykle szybki preparat do czyszczenia elewacji



## Zalety produktu :

- Szybkie działanie.
- Produkt w formie żelu – wygodna aplikacja

## Opakowania, paletyzacja, przechowywanie :

**Przechowywanie :** przechowywać z dala od mrozu, chronić przed bezpośrednim działaniem negatywnych warunków atmosferycznych i promieni słonecznych..

### Opakowanie :

- Beczka 240 Kg
- 25 Kg, paleta 24 X 25 Kg
- 6 Kg opakowanie 4 X 6 Kg



## Przeznaczenie produktu :

Silny środek usuwający zanieczyszczenia spowodowane dużym natężeniem ruchu, smog, spaliny, pyły paleniskowe, tlenek węgla przeznaczony do tworzyw zawierających krzemionkę. Posiada właściwości myjące i wybielające.

## Wskazówki dotyczące stosowania :

1. Rozcieńczenie : Produkt gotowy do użycia.
2. Potrzebne narzędzia : Walek, szczotki (wszelkiego rodzaju).
3. Sposób użycia : Nanieść na suchą powierzchnię. Unikać aplikacji po obfitych deszczach. Pozostawić od 45 minut do 2 godzin. Spłukać obficie myjką ciśnieniową o mocy 140-160 barów, najlepiej z wodą podgrzaną do 90°C.
4. Wymagany czas : od 45 minut do maksymalnie 2 godzin.
5. Wymagana temperatura : od 5°C do 50°C. Mniejsza skuteczność działania w temperaturach ekstremalnych.
6. Czyszczenie narzędzi : Natychmiast po ich użyciu narzędzia należy umyć wodą.
7. Zużycie : od 150 do 250 g / m<sup>2</sup> w zależności od porowatości podłoża.\*

*\* Dane dotyczące zużycia mają charakter orientacyjny. Pozwalają one oszacować ilość produktu niezbędną do wykonania prac., jednak nie mają charakteru wiążącego. Jedynie przeprowadzenie testów w konkretnych warunkach pozwala określić dokładne zużycie na danej powierzchni.*

## Właściwości fizykochemiczne

|  |   |
|--|---|
| ▪ Produkt na bazie wody                                | ▪ pH : 1  |
| ▪ Bezbarwny żel  | ▪ Wrażliwy na działanie mrozu ale po odtajeniu nadaje się do użycia |
| ▪ Gęstość : 1.20+/-0.03 g/cm <sup>3</sup> w temp. 20°C | ▪ Temperatura zapłonu : nie dotyczy                                 |

## Środki ostrożności :

1. Ochrona powierzchni : Środek powoduje zmatowienie powierzchni szklanych. Uszkadza powierzchnie z kamienia, marmuru, aluminium, cynku, powierzchnie galwanizowane i stalowe, które należy zabezpieczyć przed zastosowaniem produktu.
2. Ochrona osób : Produkt zawiera kwas fluorowodorowy. Ma on silne działanie żrące na skórę i może wywołać poważne poparzenia. Bezwzględnie należy używać obuwia, okularów ochronnych, rękawic z lateksu i odpowiedniej odzieży. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy natychmiast zmyć środek wodą i skontaktować się z lekarzem.

**Uwaga :** Niniejszy dokument sporządzony został w oparciu o nasze doświadczenie dotyczące danego produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za poszczególne przypadki jego zastosowania. Konieczne jest wykonanie próby przed zastosowaniem.